



MONTERINGSANVISNING

Wavin inbyggnadsskåp med SikaCeram®

Version: Mars 2024



BUILDING TRUST



MONTERINGSANVISNING

Wavin inbyggnadsskåp med SikaCeram®

Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

Torka rent skåpets stålfläns med Sika® Cleaner P eller motsvarande.

Arbetsgång



1. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på skåpets fläns.



2. Applicera **Sikalastic®-220 W** eller **SikaCeram® Sealing Fix** på väggytan som manchetten skall täcka.



3. Stryk ut manchetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



4. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget (pensel/roller).



5. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W** överlappa med minst 5 cm.



6. Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med **SikaCeram® Sealing Fix** (2 strykningar).

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för **SikaCeram®**.
För mer info besök: www.sika.se



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

RISE

C900217
C900654

**vatten
tåta
våtrum**

Byggheromikrodet

wavin

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

