

# Sikagard®-675 W ElastoColor

## PRESTANDEKLARATION

### No. 0203030300100000031125

|    |                                                             |                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:                     | 0203030300100000031125                                                                                                     |
| 2  | AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:                     | 1504-2:2004<br>Ytskyddsprodukter – beläggning:<br>Inträngningsskydd (1.3)<br>Fuktkontroll (2.2)<br>Ökad resistivitet (8.2) |
| 3  | TILLVERKARE:                                                | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                                                                        |
| 4  | TILLVERKARENS REPRESENTANT:                                 |                                                                                                                            |
| 5  | SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA: | System 2+                                                                                                                  |
| 6a | HARMONISERAD STANDARD:                                      | 1504-2:2004                                                                                                                |
|    | Anmält/anmälda organ:                                       | 0921                                                                                                                       |

#### Declaration of Performance

Sikagard®-675 W ElastoColor  
0203030300100000031125  
2022.05 , ver. 1  
1125

## 7 ANGIVEN PRESTANDA


| Väsentliga egenskaper                                               | Prestanda                                                                     | AVCP      | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Linjär krympning                                                    | NPD                                                                           | System 2+ | 1504-2:2004                        |
| Termisk expansionskoefficient                                       | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |
| Kapa                                                                | $\leq GT 0$                                                                   | System 2+ |                                    |
| Genomsläpplighet för CO <sub>2</sub>                                | $S_D \geq 50 \text{ m}$                                                       | System 2+ |                                    |
| Vattenånggenomsläpplighet                                           | $S_D \leq 5 \text{ m (klass 1)}$                                              | System 2+ |                                    |
| Kapillärabsorption och vattengenomsläpplighet                       | $w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$                              | System 2+ |                                    |
| Termisk kompatibilitet (Frys och upptiningsbeständighet mot tösalt) | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$<br>Inga bubblor, sprickor, eller delamination | System 2+ |                                    |
| Motstånd mot termisk chock                                          | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |
| Kemikalieresistens                                                  | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |
| Spricköverbryggande förmåga                                         | A1 (+23°C)                                                                    | System 2+ |                                    |
| Vidhäftningsstyrka genom avdragtest                                 | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$                                               | System 2+ |                                    |
| Brandklass                                                          | Klass E                                                                       | System 2+ |                                    |
| Glidmotstånd                                                        | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |
| Beteende efter artificiell åldring                                  | Godkänd                                                                       | System 2+ |                                    |
| Antistatiskt beteende                                               | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |
| Vidhäftning på våt betong                                           | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |
| Farliga ämnen                                                       | NPD                                                                           | System 2+ |                                    |

## 8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinos  
Funktion: VD  
Spånga den 31 May 2022



Namn: Daniel Jonsson  
Funktion: TMM Enginered refurbishment  
Spånga den 31 May 2022



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

### Declaration of Performance

Sikagard®-675 W ElastoColor  
0203030300100000031125  
2022.05, ver. 1  
1125



09

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 0203030300100000031125

1504-2:2004

Notified Body 0921

Ytskyddsprodukter – beläggning: Inträngningsskydd (1.3) Fuktkontroll (2.2) Ökad resistivitet (8.2)

|                                                                     |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kapa                                                                | $\leq GT 0$                                                                   |
| Genomsläpplighet för CO <sub>2</sub>                                | $S_D \geq 50 \text{ m}$                                                       |
| Vattenångenomsläpplighet                                            | $S_D \leq 5 \text{ m (klass 1)}$                                              |
| Kapillärabsorption och vattengenomsläpplighet                       | $w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0^{-5}$                       |
| Termisk kompatibilitet (Frys och upptyningsbeständighet mot tösalt) | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$<br>Inga bubblor, sprickor, eller delamination |
| Spricköverbryggande förmåga                                         | A1 (+23°C)                                                                    |
| Vidhäftningsstyrka genom avdragtest                                 | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$                                               |
| Brandklass                                                          | Klass E                                                                       |
| Beteende efter artificiell åldring                                  | Godkänd                                                                       |

<http://dop.sika.com>

## EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Declaration of Performance

Sikagard®-675 W ElastoColor

0203030300100000031125

2022.05, ver. 1

1125

**Sika Sverige AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Sverige  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

**Declaration of Performance**  
Sikagard®-675 W ElastoColor  
0203030300100000031125  
2022.05 , ver. 1  
1125

