

PRODUKTDATABLAD

Sika BlackSeal®-1

BITUMENBASERAD 1-KOMPONENT TÄTNINGSMASSA.

PRODUKTBESKRIVNING

Sika BlackSeal®-1 är en 1-komponent bitumenbaserad tätningsmassa med god vidhäftning mot de flesta förekommande byggmaterial.

ANVÄNDNING

Tätning vid skorstenar, takfönster mm. Tätar sprickor och hål i takpapp. Tätning i hängrännor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fäster på många typer av underlag såsom betong, murverk, trä, metall, bitumenbeläggningar, takpapp mm.
- Primerfri på de flesta förekommande byggmaterial (gör förprov).
- Färdig att använda, lätt att hantera.
- Kan påföras på lätt fuktiga ytor.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Bitumen
Förpackning	300 ml patron. 12 patroner per kartong.
Färg	Svart
Hållbarhet	Kan lagras i minst 12 månader.
Lagringsförhållanden	Lagras i skydd från solljus och vid temperaturer mellan +10°C och +25°C.
Densitet	~1,30 kg/l (ISO 1183-1)
Torrhalt	~85%

TEKNISK INFORMATION

Brukstemperatur	-20°C till +70°C
-----------------	------------------

APPLICERINGSINFORMATION

Sättning	< 3 mm (20 mm profil, +23°C)	(ISO 7390)
Omgivande lufttemperatur	+5°C till +40°C, min. 3°C över daggpunkt	
Underlagets temperatur	+5°C till +40°C	
Klibbfri tid	Efter ca. 15 minuter	

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara rent och fritt från fett, olja, cementhud och lösa partiklar.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

För att säkerställa jämna fogkanter kan fogen maskar med tejp. Påför tätningsmassan med fogpistol. Glätta om nödvändigt med svag tvållösning. Avlägsna maskeringen medan massan är mjuk. Tätningsmassan kan vara svår att applicera vid låga temperaturer.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs omedelbart med etanol eller industribensin. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Säkerhetsdatablad

BEGRÄNSNINGAR

- Sika BlackSeal®-1 kan ej övermålas.
- Använd inte Sika BlackSeal®-1 för fogar under vatten
- Använd inte Sika BlackSeal®-1 som glas tätning.
- Använd inte Sika BlackSeal®-1 för att foga i och omkring simbassänger.
- Använd inte Sika BlackSeal®-1 på natursten.
- Använd inte Sika BlackSeal®-1 i närkontakt med andra fogmassor.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och bortskaffande av kemiska produkter ska användarna hänvisa till till det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) som innehåller fysiska, ekologiska, toxikologiska och andra säkerhetsrelaterade uppgifter.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
Sika BlackSeal®-1
Maj 2019, Version 01.02
02051108000000011

SikaBlackSeal-1-sv-SE-(05-2019)-1-2.pdf

